

標準仕様

項目	DC-120	DC-240	DC-360	DC-480	DC-600	DC-720	DC-840	DC-960	DC-1401	DC-1801	
霧化量(L/H)	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	14.4	18	
振動子ユニット数	2	4	6	8	10	12	14	16	24	30	
電源電圧	AC200V 1φ 50/60Hz										
消費電力(w)	70	140	190	250	310	370	430	490	730	910	
本体寸法	幅(mm)	250	360	470	580	690	800	910	1020	825	965
	奥行(mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	220	220
	高さ(mm)	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
本体空質量(kg)	3	4	4	5	6	7	7	8	12	14	
本体運転質量(kg)	3	4	5	6	7	8	9	10	16	18	
コントロールボックス寸法(mm)	幅170×奥行115×高さ205			幅180×奥行130×高さ220			幅190×奥行170×高さ240		幅300×奥行180×高さ280		
コントロールボックス質量(kg)	5	6	7	10	10	10	14	14	21	25	
周囲条件	本体	1～50℃、90%RH以下(氷結、結露のないこと)									
	コントロールボックス	5～40℃、75%RH以下(氷結、結露のないこと)									
	供給水	0.02～0.5MPa 5～45℃(市水、上水又はこれと同等のもの)									
※DC120～960の接続コードは7芯 L=2000mmとなります。											
※DC1401・1801の接続コードは4芯・5芯各1本 L=2500mmとなります。											